

PARLAQ BOYA

GLOSSY PAINT

ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА



Məhsul haqqında:

Alkid bağlayıcı əsaslı yüksək keyfiyyətli dekorativ boyadır. AZS 035-1998 standartının tələblərinə uyğundur.

Təyinatı:

Binaların daxili və xarici səthlərində, divar, taxta, metal kimi hər cür səthə son qat olaraq tətbiq edilir.

Səthin hazırlanması:

Boya tətbiq ediləcək metal səth pas, yağ, toz, köhnə boya qalıqları kimi yapışmanı əngəlləyəcək qalıqlardan təmizlənməlidir.

İstifadəsi:

Parlaq boya fırça və diyircək ilə tətbiq edildikdə 15-20%, püskürtmə ilə tətbiq edildikdə isə 20-25% tiner ilə incəldilməli, yaxşı qarışdırılmalı və ikiqat tətbiq edilməlidir. Qatlar arası gözləmə müddəti 6-8 saatdır.

Qeyd: *İstifadə olunan qabın və alətlərin təmiz olmasına diqqət edin.*

Xəbərdarlıq:

Göstərilən təlimatlardan kənar istifadə halları zamanı baş verə biləcək hər hansı problemə görə "FORTIS GROUP" MMC məsuliyyət daşımır.

About product:

High-quality, glossy coating paint on alkyd-based binder. Comply with the requirements of AZS 035-1998 standards.

Intended use:

It can be applied to both internal and external parts of buildings, on all surfaces such as wood, metal, on the equipments and furnitures with suitable primer.

Surface preparation:

Surfaces, which will be applied paint must be thoroughly cleaned from the remnants of old paint, grease, dirt and rust, which reduces the adhesion. Must be applied after the metal surfaces to be cleaned and scrubbed with anti-corrosion primer, and wood surfaces smoothed and filled with filling.

Application:

Applying with brush 1 liter of paint should be thinned with a thinner amount of 15-20%, and with drawing sprayer amount of 20-25%, mix well and apply two coats. The waiting time between layers is 6-8 hours depending on temperature.

Note: *Pay attention to use pure water, clean mixing vessel and tools.*

Shelf life and storage conditions:

Can be stored in unopened boxes 1 year

Warnings:

"FORTIS GROUP" LLC is not responsible for any problems occurred due to improper use of the product.

О продукте:

Высококачественная декоративная краска на алкидно-связующей основе. Соответствует требованиям стандарта AZS 035-1998.

Область применения

Может с уверенностью применяться на внутренних и внешних частях зданий, на таких поверхностях как дерево, металл, и на поверхностях мебели с соответствующей грунтовкой.

Подготовка поверхности:

Металлическая поверхность, на которую будет наноситься краска, должна быть очищена от остатков таких как ржавчина, жир, пыль, остатки старой краски, которая может помешать прилипанию.

Применение продукта:

При нанесении кистью или роликом краска должна быть разбавлена растворителем на 15-20%, а при нанесении опрыскивателем на 20-25%, хорошо перемешена и нанесена двойным слоем. Время ожидания между слоями составляет 6-8 часов.

Примечание: *Обратите внимание на использование чистой воды, посуды и инструментов.*

Срок годности и условия хранения:

Хранить контейнер плотно закрытым в месте с температурой не ниже 0 °C и не более + 35 °C. Избегать прямого солнечного света. Срок годности 1 год.

Предупреждения:

ООО «FORTIS GROUP» не несет ответственности за возникшие проблемы из-за неправильного использования продукта.

Texniki Xüsusiyyətləri		Technical Characteristics		Технические Характеристики	
Rəngi	Kataloq üzrə	Colour	According to catalogue	Цвет	белый
Quruma müddəti		Drying period		Период высыхания	
10°C	36 saat	10°C	36 hours	10°C	36 часов
15°C	30 saat	15°C	30 hours	15°C	30 часов
25°C	24 saat	25°C	24 hours	25°C	24 часа
Sərfiyyat		Consumption		расход	
1 litr	10 m ²	1 litr	10 m ²	1 литр	10 м ²

Qeyd: *Yuxarıda qeyd olunan texniki göstəricilər laboratoriyaya şəraitində təcrübə əsasında əldə edilmişdir və şəraitdən asılı olaraq göstəricilər dəyişə bilər.*

Note: *The technical properties indicated above tested at the laboratory conditions and depend on conditions properties can be change.*

Примечание. *Технические характеристики, указанные выше, получены в лабораторных условиях и зависят от свойств условий, могут быть изменены.*