

SU TUT BOYA

WATERPROOF PAINT

ВЛАГОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА



Məhsul haqqında:

Yüksək keyfiyyətli akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, çox elastik, su izolyasiyası üçün təkmilləşdirilmiş maye plastik boyadır. AZS 034-1998 Standartının tələblərinə uyğundur.

Təyinatı:

Xüsusi olaraq nəmlikdən qorumaq üçün hazırlanıb. Su və nəmə qarşı dayanıqlılıq tələb edən binalarda, beton, suvaq, kərpic, taxta, terras və damlarda istifadə edilir.

Səthin hazırlanması:

Sutut istifadə edilməmişdən əvvəl səth yağ, toz, qum kimi yapışmanı əngəlləyəcək maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir.

İstifadəsi:

Səth istifadəyə hazır vəziyyətə gəldikdən sonra Sutut 1 litr boya üçün 400 ml su ilə incəldilərək 1 qat astar kimi çəkilir. Astar qurduqdan sonra Sutut incəldilmədən 2-3 qat tətbiq edilməli və hər bir qat özündən əvvəlki qatın tərs itiqamətində çəkilməlidir. Qatlar arasında ən az 24 saat gözlənilməlidir. Sutut çəkilmiş səthlər 24 saat ərzində yağış, qar və donmadan mühafizə edilməlidir. İstifadəsi +5-35° C intervalında həyata keçirilməlidir. Gəziləcək və mexaniki zərbə olacaq səthlərin üzərinə qoruyucu örtük vurulmalıdır.

Qeyd: İstifadə olunan qabın və alətlərin təmiz olmasına diqqət edin.

Saxlanma şərtlərinə müddəti:

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0 -+35° C intervalında, original qutularında ağız bağlı şəkildə 1 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıq:

Göstərilən təlimatlardan kənar istifadə halları zamanı baş verə biləcək hər hansı problemə görə "FORTIS GROUP" MMC məsuliyyət daşımır.

About product:

High quality elastic water resistant acryl copolymer emulsion based paint. Comply with the requirements of AZS 034-1998 standards

Intended use:

Produced specially for places with requirement to protect from moister. Can be applied on concrete, plaster, brick, wooden and other surfaces. Also can be used on roofs and terraces.

Surface preparation:

All surfaces must be sound, clean, dry and free from substances preventing adhesion before using .

Application:

For first coat dilute 1 lt. of Sutut with 400 ml of water. For 2-3 coats Sutut used without diluting with water. Each coat should be applied diagonally on previous coat with 24 hours in between. Painted area should be protected from rain, snow, and frost during 24 hours. Paint should be applied in a place with temperature not less than +5 C° and not more than + 35C°.

Note: Pay attention to use pure water, clean mixing vessel and tools.

Shelf life and storage conditions:

Store container tightly closed in a place with temperature not less than 0 C° and not more than + 35 C°. Avoid direct sun light. Unopened original package within 1 year.

Warnings:

"FORTIS GROUP" LLC is not responsible for any problems occurred due to improper use of the product.

О продукте:

Высококачественная, очень эластичная, жидкая пластиковая краска, усовершенствованная для изоляции воды на основе Акриловой кополимерной эмульсии. Соответствует требованиям стандарта AZS 034-1998.

Область применения:

Специально разработана для защиты от влаги. Используется в зданиях требующих устойчивости к воде и сырости на бетоне, штукатурке, кирпиче, дереве, террасе и крышах.

Подготовка поверхности:

Перед применением влагоизоляционной краски поверхность должна быть полностью очищена от таких веществ как жир, пыль, песок препятствующих прилипанию.

Применение продукта:

После того как поверхность будет готова к использованию влагоизоляционная краска должна быть разбавлена водой на 40% и нанесена 1 слоем как грунтовка. После того как грунтовка высохнет влагоизоляционная краска должна быть нанесена 2-3 слоями в неразбавленном виде и каждый слой должен наноситься в направлении противоположном предыдущему слою. Между слоями надо подождать как минимум 24 часа. Поверхности, на которые была нанесена влагоизоляционная краска, должны предохраняться от дождя, снега и замерзания в течение 24 часов. Использование должно производиться в интервале +5 - 350 C. На поверхности на которых будут ходить и подвергаться механическим ударам надо наложить защитный покров.

Примечание: Обратите внимание на использование чистой воды, посуды и инструментов.

Срок годности и условия хранения:

Хранить контейнер плотно закрытым в месте с температурой не ниже 0 ° C и не более + 35° C. Избегать прямого солнечного света. Срок годности 1 год.

Предупреждения:

ООО «FORTIS GROUP» не несет ответственности за возникшие проблемы из-за неправильного использования продукта.

Texniki Xüsusiyyətləri		Technical Characteristics		Технические Характеристики	
Rəngi	Kataloq üzrə	Colour	According to catalogue	Цвет	белый
Quruma müddəti		Drying period		Период высыхания	
10°C	36 saat	10°C	36 hours	10°C	36 часов
15°C	30 saat	15°C	30 hours	15°C	30 часов
25°C	24 saat	25°C	24 hours	25°C	24 часа
Səfiyyat		Consumption		расход	
1 litr	2-3 m ²	1 litr	2-3 m ²	1 литр	2-3 м ²

Qeyd: Yuxarıda qeyd olunan texniki göstəricilər laboratoriya şəraitində təcrübə əsasında əldə edilmişdir və şəraitdən asılı olaraq göstəricilər dəyişə bilər.

Note: The technical properties indicated above tested at the laboratory conditions and depend on conditions properties can be change.

Примечание. Технические характеристики, указанные выше, получены в лабораторных условиях и в зависимости от свойств условий, могут быть изменены.