

YOL BOYA

ROAD MARKING PAINT

ДОРОЖНАЯ КРАСКА



Məhsul haqqında:

Alkid vəxlörlü kauçuk əsaslı yol xətt və işarələmə boyasıdır. AZS 035-1998 Standartının tələblərinə uyğundur.

Tətbiqi:

Hər cür yol, piyada keçidi, səki, avtomobil parkı və s. kimi yerlərdə işarələmə həyata keçirmək üçün istifadə olunur.

Səthin hazırlanması:

Boya istifadə olunacaq səth yapışmanı əngəlləyən hər cür toz, kir və pəlçiqdən tamamilə təmizlənməli və quru olmalıdır.

İstifadəsi:

Xüsusi boya atan maşın və ya tapança ilə tətbiq edilə bilər. Lazım olduqda fırça və diyircəkdən istifadə oluna bilər. Boya istifadədəndən əvvəl 1 litr üçün 150-200 ml xüsusi tiner ilə incəldilməlidir. Lazım gəldikdə toluol, selülozik tiner vasitəsi ilə incəldilə bilər. Belə vəziyyətlərdə incəltmə üçün az miqdarda boya ilə solvent qarışdırılmalı və çürümə kimi halın olub olmadığı yoxlanmalıdır. Yol boyası qətiyyən sintetik tiner ilə durulaşdırıla bilməz.

Qeyd: İstifadə olunan qabın və alətlərin təmiz olmasına diqqət edin.

Saxlanma şərtləri və müddəti:

Birbaşa günəş işığı düşməyən, 0 -+35° C intervalında, original qutularında ağzı bağlı şəkildə 1 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıq:

Göstərilən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı baş verə biləcək hər hansı problemə görə "FORTIS GROUP" MMC məsuliyyət daşımır.

About product:

Alkyd + chlorinated rubber based paint for applying traffic signs and lanes. Comply with the requirements of AZS 035-1998 standards

Intended use:

Paint is designed for any type of roads, pedestrian crosswalks, pavements and parking lots.

Surface preparation:

l surfaces must be sound, cleaned from dirt, dry and free from substances preventing adhesion before applying.

Application:

Paint can be applied using pulverizer or sprayer. Also brushes or rollers can be used. Dilute the paint with 10-15% of special tiner prior to application. In case of necessity paint can be thinned with toluene or cellulosic tiner. In this case some quantity of paint should be diluted with thinner in order to check the paint for the lack of coagulation. In no way the paint may be thinned by means of synthetic thinners.

Note: Pay attention to use pure water, clean mixing vessel and tools.

Shelf life and storage conditions:

Store container tightly closed in a place with temperature not less than 0 C° and not more than + 35 C°. Avoid direct sun light. Protect against frost. unopened original package within 1 year.

Warnings:

"FORTIS GROUP" LLC is not responsible for any problems occurred due to improper use of the product.

О продукте:

Краска для дорожных линий и разметок на основе алкидной хлоркаучуковой смолы. Соответствует требованиям стандарта AZS 035-1998.

Область применения:

Используется для разметок всех видов дорог и в таких местах как дорожные переходы, тротуары, автопарки и т.д.

Подготовка поверхности:

Поверхность на которой будет использоваться краска должна быть полностью очищена от всякого рода пыли, грязи и слякоти которая может препятствовать прилипанию.

Применение продукта:

Может наноситься специальной краскораспылительной машиной или пульверизатором. При надобности можно использовать кисть и ролик. Перед применением краска должна быть разбавлена растворителем на 10-15%. При надобности может быть разбавлена толуолом. В таких случаях для разбавления надо смешать немного краски с растворителем и проверить не происходит ли разложение. Дорожная краска ни в коем случае не может быть разбавлена синтетическим растворителем.

Примечание: Обратите внимание на использование чистой воды, посуды и инструментов.

Срок годности и условия хранения:

Хранить контейнер плотно закрытым в месте с температурой не ниже 0°С и не более + 35°С. Избегать прямого солнечного света. Срок годности 1 год.

Предупреждения:

ООО «FORTIS GROUP» не несет ответственности за возникшие проблемы из-за неправильного использования продукта.

Texniki Xüsusiyyətləri	
Rəngi	Ağ, sarı
Quruma müddəti	
10°C	45 saat
15°C	40 saat
25°C	30 saat
Sərfiyyat	
1 litr	5-6 m ²

Technical Characteristics	
Colour	White, yellow
Drying period	
10°C	45 hours
15°C	40 hours
25°C	30 hours
Consumption	
1 litr	5-6 m ²

Технические Характеристики	
Цвет	Белый, желтый
Период высыхания	
10°C	45 часов
15°C	40 часов
25°C	30 часа
расход	
1 литр	5-6 м ²

Qeyd: Yuxarıda qeyd olunan texniki göstəricilər laboratoriya şəraitində təcrübə əsasında əldə edilmişdir və şəraitdən asılı olaraq göstəricilər dəyişə bilər.

Note: The technical properties indicated above tested at the laboratory conditions and depend on conditions properties can be change.

Примечание. Технические характеристики, указанные выше, получены в лабораторных условиях и зависимости от свойств условий, могут быть изменены.